

MA STAR 5,5

2-pelaryft "Triple Safety"

MAHA MA STAR 2-pelaryft med 5,5 tons lyftkapacitet som klarar allt från minibilar till skåpbilar med lång hjulbas.

Stabila H-profilpelare utan svetsfogar ger jämn gång.

Lågprofilarmar som kan svängas i 100° för enklare inkörning. Driftsäker med minimala underhållskrav. Pulverlackerad yta med utmärkt korrosionsskydd.

MA STAR är idag den enda lyften som är utrustad med ett trippelt säkerhets-system.

Monteras med eller utan kabelbåge.



SPECIFIKATIONER

451186 / 451187 MA STAR 5,5 A

- Max lyftkapacitet: 5500 kg
- Nettovikt: 1320 kg
- Max lyfthöjd: 2115 mm
- Höjd inkl. kabelbåge: 5193 mm
- Höjd exkl. kabelbåge 3243 mm
- Genomkörningsbredd: 2530-2780 mm
- Betongklass: C 20/25
- Høj- och sänktid: 40 sek
- Motorkraft: 2 x 4 kW
- Huvudsäkring: C32 A
- Elmatning: 3~400V
- Färg: RAL 5010 (blå) eller 7040/7016 (grå)

INKLUSIVE

- 2 st. symmetriska pelare med kontrollpanel på höger pelare
- 4 st. symmetriska lyftarmar (dubbla teleskoparmar)
- 4 st. lyftassar med plug-in system för olika specialadapterar
- Isolerade lyftassar anpassat för elbil
- Kabelbåge
- Spindelolja (0,25 l)
- Bruksanvisning

TEKNISKA FÖRDELAR

- Stabila H-profilpelare utan svetsfogar
- Dörrstopp med gummilister
- Trippelt säkerhetsystem
- Variabel installationsbredd på 2849- 3099 mm (med vissa begränsningar)
- Kan monteras med eller utan kabelbåge
- Förstärkta lyftarmar
- Låg minimihöjd på lyftassar, 85 mm
- Lyfter allt från minibilar till skåpbilar med långt axelavstånd
- Detektering av hinder under pågående sänkning, sänkningen kan fortsätta efter att hindret har avlägsnats

TILLVAL

- Power-kit med två stycken eluttag (230V) samt ett tryckluftsuttag
- Extra kontrollpanel
- Tillgång till ett stort utbud av tillbehör som exempelvis lyftadapterar och gummipads
- Hjulgafflar för el- och specialfordon



Premium **workshop** equipment