

GEODYNA 7800/7850-2P

7800-2P utan hjullyft | 7850-2P med hjullyft

Högpresterande balanseringsmaskin för verkstäder/garage med hög volym.

Stor pekskärm med intuitivt användargränssnitt.

Non-contact data entry – alla uppgifter om däck och fälg läses in automatiskt av maskinen.

Finns i två utföranden, med eller utan hjullyft.



SPECIFIKATIONER

- Elanslutning: 230V V single ph 50/60 Hz
- Start-stop: 4,5 sekunder
- Skärm: 19" pekskärm
- Fälgbredd: 1"-20"
- Fälgdiameter: 8"-32"
- Max hjuldiameter: 42" (1050 mm)
- Max hjulvikt: 70 kg
- Mät hastighet: 200 rpm
- Mått: B1940 x D1020 x H1570 mm
- Vikt: 195 kg

MODELLER

GEODYNA 7800-2P: Utan hjullyft

GEODYNA 7850-2P: Med BW4030 hjullyft

TILLBEHÖR

- Adapter-kit lätta lastbilar
- Skrivare

TEKNISKA FÖRDELAR

- Automatisk fälgscanner och belysning
- Smart Sonar: Automatisk däckscanner
- easyAlu: Enkel inmatning via mätarm
- QuickBal: Viktoptimering som ger minskad användning av vikter vilket ökar din lönsamhet
- Stop-in-position: Hjulet roterar automatiskt till viktens applikationsposition
- easyWeight: laserindikering för att lätt se placering av klistervikter på hjulet
- Power Clamp automatnav
- Stor pekskärm med användarvänligt PLATINUM gränssnitt med stora siffror och färgade viktlägesindikatorer
- Kompatibel med ASA-network
- Alla dessa premiumfunktioner minskar den totala balanseringstiden