

MA STAR 5.5 och 6.5 ton

2-pelaryft "Triple Safety"

MAHA MA STAR 2-pelaryft med 5,5 och 6,5 tons lyftkapacitet som klarar allt från minibilar till skåpbilar med lång hjulbas.

Stabila H-profilpelare utan svetsfogar ger jämn gång.

Lågprofilarmar som kan svängas i 100° för enklare inkörning. Driftsäker med minimala underhållskrav. Pulverlackerad yta med utmärkt korrosionsskydd.

MA STAR är idag den enda lyften som är utrustad med ett trippelt säkerhets-system.

Monteras med eller utan kabelbåge.



SPECIFIKATIONER

451186 MA STAR 5.5 | 451189 MA STAR 6.5

- Max lyftkapacitet: 5500 kg | 6500 kg
- Nettovikt: 1320 kg | 1520 kg
- Max lyfthöjd: 2115 mm | 2065 mm
- Höjd inkl. kabelbåge: 5193 mm
- Höjd exkl. kabelbåge 3243 mm
- Genomkörningsbredd: 2530-2780 mm | 2630-2780 mm
- Betongklass: C 20/25
- Höj- och sänktid: 40 sek
- Motorkraft: 2 x 4 kW
- Huvudsäkring: C32 A
- Elmatning: 3~400V
- Färg: 7040/7016 (grå)

INKLUSIVE

- 2 st. symmetriska pelare med kontrollpanel på höger pelare
- 4 st. symmetriska lyftarmar (dubbla teleskoparmar)
- 4 st. lyftassar med plug-in system för olika specialadaptar
- Isolerade lyftassar anpassat för elbil
- Kabelbåge
- Spindelolja (0,25 l)
- Bruksanvisning

TEKNISKA FÖRDELAR

- Stabila H-profilpelare utan svetsfogar
- Dörrstopp med gummilister
- Trippelt säkerhetsystem
- Variabel installationsbredd (med vissa begränsningar)
- Kan monteras med eller utan kabelbåge
- Förstärkta lyftarmar
- Låg minimihöjd på lyftassar, 85 mm
- Lyfter allt från minibilar till skåpbilar med långt axelavstånd
- Detektering av hinder under pågående sänkning, sänkningen kan fortsätta efter att hindret har avlägsnats

TILLVAL

- Power-kit med två stycken eluttag (230V) samt ett tryckluftsuttag
- Extra kontrollpanel (på motsatt pelare)
- Tillgång till ett stort utbud av tillbehör som exempelvis lyftadaptar och gummipads
- Hjulgafflar för el- och specialfordon
- Rullager i 6,5 tons lyftens kraftiga teleskoparmar för enklare användning



Premium **workshop** equipment