

Duolift HL 3500

Standard eller hög, alternativ bredd

2-pelaryft för personbilar, SUV's och transportbilar. Klarar allt från de minsta personbilarna (ex. Smart) upp till medelstora skåpbilar med höga tak (ex. VW T5 long).

Lyftvagnen har en robust konstruktion med optimal dörrfrigång utrustad med ett gummyskydd för att skydda bildörrar.

Flexibel installation. Lyften finns i två versioner (standard och hög), samt kan även monteras i olika i bredder (standard och bred). Allt utifrån dina unika behov.



SPECIFIKATIONER

DUOLIFT HL 3500 Standard (3.5T STD) art. EELR792A

- Lyftkapacitet: 3500 kg
- Höj- och sänktid: 30/30 sek
- Lyfthöjd: 1965 mm
- Justerbara lyftpads: 95-140 mm, diam. 120 mm
- Justering korta lyftarmar: 505- 1065 mm
- Justering långa lyftarmar: 956- 1527 mm
- Tot. höjd: 3902 mm
- Min. takhöjd: 3955 mm
- Rek. montage bredd: Standard 3405 mm
Bred: 3558 mm
- Genomkörningsbredd: Standard 2228 mm
Bred 2380 mm
- Motor: 3 kW
- Strömförsörjning: 400-415 VAC 3ph 50 Hz

SPECIFIKATIONER

DUOLIFT HL 3500 Tall (3.5T) art. EELR793A

- Lyftkapacitet: 3500 kg
- Höj- och sänktid: 30/30 sek
- Lyfthöjd: 1965 mm
- Justerbara lyftpads: 95-140 mm, diam. 120 mm
- Justering korta lyftarmar: 505- 1065 mm
- Justering långa lyftarmar: 956- 1527 mm
- Tot. höjd: 4267 mm
- Min. takhöjd: 4320 mm
- Rek. montage bredd: Standard 3405 mm
Bred: 3558 mm
- Genomkörningsbredd: Standard 2228 mm
Bred 2380 mm
- Motor: 3 kW
- Strömförsörjning: 400-415 VAC 3ph 50 Hz

TEKNISKA FÖRDELAR

- CE-stopp
- Säkerhetslås
- Säkerhetsavstängningsstång – förhindrar skador på den övre delen av ett fordon genom att omedelbart stoppa lyften vid kontakt
- 3-stegs teleskoparmar
- Versymmetric® Technology – kombinerar fördelarna med både asymmetriska och symmetriska lyftarmar
- Finns i två versioner, standard eller hög installation
- Dörrskydd i gummi

TILLBEHÖR

- Extra kontrollpanel på andra pelaren
- Energy Unit med tryckluft och två stycken eluttag (230V)
- Förhöjning lyftplatta 75 mm och 150 mm
- Lyftpads för elbilar