

Duolift HL 5500

Standard eller hög version

2-pelaryft konstruerad för att hantera medelstora till tunga fordon och även vissa personbilar.

Flexibel installation. Kan installeras i två olika höjder vid installationstillfället. Standard klarar höga transportbilar och hög som klarar extra höga transportbilar.

Färg RAL 7016.



SPECIFIKATIONER

- Lyftkapacitet: 5500 kg
- Höj- och sänktid: 47/40 sek
- Lyfthöjd: 2020 mm
- Justerbara lyftpads: 140-220 mm, diam. 120 mm
- Justering lyftarmar: 900- 1900 mm
- Tot. höjd (justerbar stegvis): 4600- 4950 mm
- Min. takhöjd: 4650- 5000 mm
- Rek. montage bredd: 3872 mm
- Genomkörningsbredd: 2776 mm
- Motor: 4 kW
- Strömförsörjning: 400-415 VAC 3ph 50 Hz

TEKNISKA FÖRDELAR

- CE-stopp
- Säkerhetslås
- Säkerhetsavstängningsstång – förhindrar skador på den övre delen av ett fordon genom att omedelbart stoppa lyften vid kontakt
- 3-steps teleskoparmar
- Flexibel installation, standard eller hög

TILLBEHÖR

- En andra kontrollenhet
- Energy Unit med tryckluft och två stycken eluttag (230V)
- Förhöjning lyftplatta 75 mm och 150 mm
- Förhöjning lyftplatta för skåpbilar och lätta lastbilar
- Hjulgafflar för att lyfta fordonet i hjulen
- Lyftpads för elbilar